附件：设备招标参数

二	辅路信号信号源备份	第三备份信源	输出支持 1080p、1080i、720p、625i、525i 等多种高标清格式；支持高码率视音频素材和静态、动态图片 播出； 提供独立的外同步接口，支持帧同步功能。 支持模拟复合和三电平同步信号；内置 webserver，通过 IE 实现多种方式的播 出控制和便捷的素材管理；内置 128G 大容量固态硬盘，可根据用户需 求扩容； 便捷的素材管理与播出控制。素材单条、 列表、循环播放等多种自动播出方式， 同时支持导入导出播出列表。设备可通过 模块实现实时网络监 测，便于系统集中管理。同时提供一个单 独的网络接口，以用于播出素材的上载与 控制。设备支持热插拔，可广泛适用于对播出系统、演播室系统等其他专业广电领域支持 WEB\EXE 软件进程远程控制、检测、报警、锁定、查询、监控等功能。	套	1
信号源监视监听矩阵			1、19 英寸，2U 机箱； 2、32*32 路 ； 3、输入输出格式：VIDEO、AUDIO（L\R）； 4、冗余热备份式电源保证系统工作稳定 5、遥控独立面板； 3、视频频率响应(Frequency Response) <±0.1dB ； < ±0.1 dB 至 6MHz ； <±0.15dB-0.2dB 至 8MHz ； <±0.15dB-0.5d 至 12.5MHz ； < -0.3dB±1dB 至 30MHz ； 4、音频参数增益(Gain) 0dB ； 增益稳定度(Gain Stability) <±0.1dB ； 频率响应(Frequency Response) <±0.1dB 20Hz 至 20KHz； 总谐波失真(Total Harmonic Distortion) <0.01% (20Hz 至 20KHz) ； 信噪比 CCIR567(S/N Ratio CCIR567) >75dB 非加权 ； 串扰(Cross Talk) <-90dB 典型值 至 20KHz ； 极劣情况 至 20KHz ； 5、带机架式预监显示功能，可以同时显示 3 套节目(广播电视)，显示形式画面+立体声音柱动态，自带音频输出进行监听，切换矩阵即可对视音频进行监听监看。屏幕尺寸：5 寸，屏幕宽高比：15：9， 分辨率：800*480 ，色彩：16.7M ，视角：170° H×170° V，背光：WLED。	套	1